

SECTOR



DEIN PARTNER FÜR HARTE ARBEIT.

Arbeiten Sie weiter und hören Sie nie auf, sich zu verbessern. Die SECTOR-Serie ist für harte Arbeit und große Abenteuer entwickelt. Um hart zu arbeiten und härter zu spielen. Um härteste Aufgaben zu meistern, auch in unbekanntem Terrain. Ob Arbeit oder Freizeit, die Nutzfahrzeugserie SECTOR ist da, um mit dir zu arbeiten.

SECTOR

Thermogeformtes
Dach

mechanisch
kippbare
Ladefläche

2-teilige Polycarbon
Windschutzscheibe

serienmäßige
Seitenspiegel

einstellbare
stickstoffunterstützte
Stoßdämpfer

14" Aluminiumräder

Seilwinde mit
Synthetikseil

2-JAHRE

GARANTIE

HSUN



ENTDECKE DIE WAHRE ÜBERLEGENHEIT.

Die SECTOR-Serie sind deine zuverlässigen Fahrzeuge, immer und überall einsatzbereit. Entwickelt, um die Arbeit schnell und komfortabel zu erledigen.



SECTOR 250

Motor

Motorentyp	flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder
Hubraum	250 ccm
Bohrung x Hub	65,5 mm x 68 mm
Kompressionsrate	9,5 : 1
Leistung max.	12 kw (16,32 PS)/7500 U/min
Drehmoment max.	18,5 Nm / 5000 U/min
Kraftstoffkapazität	13 L
Kraftstoffversorgungssystem	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)
Geschwindigkeit max.	60 km/h
Starter	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b

Rahmen

Getriebe	CVT L-H-N-R
Fahrssystem	2WD
Antriebsstrang	Kette
Federung vorne	Unabhängige Doppel-A-Arme
Federung hinten	Schwenkarm
Bremssystem	Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorne	AT 22x7-10 Radial
Reifen hinten	AT 22x10-10 Radial

Maße

Abmessungen L x B x H	2450 mm x 1300 mm x 1660 mm
Wenderadius min.	3500 mm
Radstand	1780 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Trockengewicht	298 kg
Nutzlast	125 kg
Ladefläche	584 x 838 x 203 mm
Anhängelast ungebremst	200 kg
Stützlast	29 kg

Sonstiges

Treibstoff	Bleifreies Benzin
Kabine	

SECTOR



SECTOR 450



SECTOR 550

Einzyylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil

454 ccm

83 mm x 84 mm

9,7 : 1

18,4 kW (24,67 PS)/6000 U/min

30 Nm/5500 U/min

28 L

EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)

60 km/h

Elektrisch

T1b

Einzyylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil

546 ccm

91 mm x 84 mm

9,5 : 1

22 kw (29,92 PS)/6000 U/min

40 Nm/5000 U/min

28 L

EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)

60 km/h

Elektrisch

T1b

CVT L-H-N-R

4WD

Achse

Unabhängige Doppel-A-Arme

Unabhängige Doppel-A-Arme

Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse

AT 26x9-14 Radial

AT 26x11-14 Radial

CVT L-H-N-R

4WD

Achse

Unabhängige Doppel-A-Arme

Unabhängige Doppel-A-Arme

Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse

AT 26x9-14 Radial

AT 26x11-14 Radial

2800 mm x 1550 mm x 1890 mm

4425 mm

1850 mm

310 mm

586 kg

225 kg

762 x 1040 x 280 mm

350 kg

43 kg

2980 mm x 1550 mm x 1950 mm

3900 mm

1950 mm

310 mm

621 kg

225 kg

863 x 1143 x 280 mm

350 kg

43 kg

Bleifreies Benzin

Kabine optional

Bleifreies Benzin

Kabine optional